



雪松 (瓶装式饮水机)

雪松饮水机拥有传统方形设计,机箱吹模而成,边角圆滑,外观柔和。和其他水晶山饮水机一样。雪松饮水机的塑料可拆卸式蓄水箱适于洗碗机清洁。该机型配置有“Crystal Guard”密闭式进水系统。

型号: 雪松 (冰热型)



雪松顶部



安全装置热水龙头



可抽取式接水盒

项目		性能规格
额定电压		单相 220-240VAC 50Hz
标准电流		冰热型: 2.7A
功率	制冷	74W
	加热	450W
制冷	压缩机	单相电动机 (TS24 LATG)
	制冷剂	R134a
	温控范围	4-10°C (39.2-50°F)
	容量	2.6 升 (0.7 加仑)
加热	加热器	加热带
	温控器	复位器 74-92°C (165.2-197.6°F)
	容量 (外加热)	2 升 (0.5 加仑)
	容量 (内加热)	1 升 (0.3 加仑)
机身颜色		白色
制冷剂注入量		25 克 (0.9 盎司)
净重		冰热型: 12.8 公斤 (28.2 英磅)
毛重		冰热型: 14.1 公斤 (31.1 英磅)
机身尺寸		316 (长) × 319 (宽) × 980 (高) 毫米
		12.4 (长) × 12.6 (宽) × 38.6 (高) 英寸
包装尺寸		320 (长) × 330 (宽) × 1000 (高) 毫米
		12.6 (长) × 13.0 (宽) × 39.4 (高) 英寸
装柜数量		20 尺柜: 252 箱
		40 尺柜: 518 箱
IEC 防护等级		Class 1

本公司致力于不断改进,有权随时对饮水机规格进行更改,恕不另行通知。

若需更详细说明请致信 gkechinasales@crystalcoolers.cn