



## 冰川 (直饮式饮水机)

水晶山直饮组件可轻松装入冰川饮水机然后接入进水管路。双层浮阀系统能与饮水机顶部及蓄水箱完美契合，轻松替代桶装式进水系统。其构成包括首阀、后备安全阀及浮阀手动控制器，以及可显示首阀状态的显示器。该直饮组件还配有一个顶盖，可优化整体外观。

型号: 冰川 (冰温型)



水龙头 (冰温型)



可抽取式接水盒



密封的往复式压缩机

项目		性能规格
额定电压		单相 220-240V 50Hz
标准电流		冰温型: 0.8A
功率	制冷	74W
制冷	压缩机	单相电动机 (TS24 LATG)
	制冷剂	R-134a
	温度范围	4-10°C (39.2-50°F)
	容量	3.2 升 (0.8 加仑)
制冷剂注入量		25 克 (0.9 盎司)
净重		冰温型: 12.5 公斤 (27.5 磅)
毛重		冰温型: 14.2 公斤 (31.3 磅)
机身尺寸		312 (长) × 314 (宽) × 980 (高) 毫米
		12.3 (长) × 12.4 (宽) × 38.6 (高) 英寸
包装尺寸		330 (长) × 340 (宽) × 1120 (高) 毫米
		12.6 (长) × 13.4 (宽) × 44.1 (高) 英寸
装柜数量		20 尺柜: 238 箱
		40 尺柜: 490 箱
IEC 防护等级		Class 1

本公司致力于不断改进，有权随时对饮水机规格进行更改，恕不另行通知。

若需更详细说明请致信 [gkechinasales@crystalcoolers.cn](mailto:gkechinasales@crystalcoolers.cn)